ELEMENTO FILTRANTE FILTRANTE DE 25 MICRA

CÓDIGO	CÓDIGO SAP
MIX-DN064	MR001873

Modelo:	Spin-On
Vazão:	246 L/Min
Eficiência:	Beta 2000 até 25 µ
Viscosidade Recomendada:	<6000 cSt
Valor ISO de Limpeza:	18/16/13
Pressão de Trabalho:	24 Bar / 350 psi
Pressão de Colapso:	150 psi
Pressão de Ruptura:	800 psi
Temperatura:	-40 a 118° C



ELEMENTO FILTRANTE FILTRANTE DE 7 MICRA

CÓDIGO	CÓDIGO SAP
MIX-DN065	MR001874

Modelo:	Spin-On
Vazão:	246 L/Min
Eficiência:	Beta 2000 até 7 µ
Viscosidade Recomendada:	<500 cSt
Valor ISO de Limpeza:	16/14/11
Pressão de Trabalho:	24 Bar / 350 psi
Pressão de Colapso:	150 psi
Pressão de Ruptura:	800 psi
Temperatura:	-40 a 118° C



ELEMENTO FILTRANTE FILTRANTE DE 4 MICRA

CÓDIGO	CÓDIGO SAP
MIX-DN066	MR001796

Modelo:	Spin-On
Vazão:	246 L/Min
Eficiência:	Beta 2000 até 4 µ
Viscosidade Recomendada:	<100 cSt
Valor ISO de Limpeza:	14/13/11
Pressão de Trabalho:	24 Bar / 350 psi
Pressão de Colapso:	150 psi
Pressão de Ruptura:	800 psi
Temperatura:	-40 a 118° C



ELEMENTO FILTRANTE FILTRANTE PARA ABSORÇÃO DE ÁGUA

CÓDIGO LUBMIX	CÓDIGO SAP
MIX-DN048	MR001872

Modelo:	Spin-On
Vazão:	246 L/Min
Eficiência:	Beta 2000
Viscosidade Recomendada:	<500 cSt
Pressão de Trabalho:	24 Bar / 350 psi
Pressão de Colapso:	150 psi
Pressão de Ruptura:	800 psi
Temperatura:	-40 a 118° C

